

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด รุ่น จาวช่างไวไฟ

KPH-22TM



เกี่ยวนวดทันใจ คู่มค้าน่าลงทุน

รายละเอียดเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด

รุ่น	ข้าวช้างไวไฟ
ขนาด (กว้างxยาวxสูง)	มม. 3,300 x 6,600 x 2,980
ความกว้างเฟรมโรลเลอร์	มม. 1,700
ใบแทรก (กว้างxยาวxหนา)	มม. 127 x 750 x 20 (ใบแทรกเบ็คโฮ)
ความจุถังเก็บ	กก. 2,500
ความสูงท่อส่งข้าวเมื่อทางออก	มม. 6,500 (ทอสวิง)
น้ำหนัก (น้ำมันเต็มถัง)	กก. 9,600
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร 120
เก็ช้างถังน้ำมันไฮดรอลิก	แสดงระดับน้ำมันและอุณหภูมิในหน่วยของศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์
เครื่องยนต์	MITSUBISHI / HINO
กำลังเครื่องยนต์	แรงม้า 220 ขึ้นไป
ระบบหัวเกี่ยว	ระบบคัดแบบปิดคาเลียน ใบมีดแข็งพิเศษ
ความกว้างหน้าเกี่ยว	มม. 3,000 (4 แถว)
ระบบควบคุมหัวเกี่ยว	ระบบไฮดรอลิกยกหัวเกี่ยวอิสระ
ระบบนวด	ลูกนวด SPIKE TOOTH แบบไหลตามแนวแกน
ความยาวลูกนวด	มม. 1,740 (6 ฟุต)
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกนวด	มม. 559 (22 นิ้ว)
ระบบทำความสะอาด	พัดลมและตะแกรงโยก
ระบบขับเคลื่อน	แบบตีนตะขาบโซ่เพอร์คและโรลเลอร์
ความยาวโซ่เพอร์ค	ข้อ/เส้น 48
โรลเลอร์	ลูก/ข้าง 12 ลูก (บน 2 ลูก,ล่าง 10ลูก)
ระบบถ่ายทอดกำลัง	ปั๊มไฮดรอลิก ปั๊มคู่ (TANDEM PUMP)
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน	ควบคุมความเร็วซ้าย-ขวา แยกอิสระจากกัน ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง
ระบบช่วงล่าง	12 HT
ความเร็วสูงสุด	กม./ชม. 10
ความเร็วที่เหมาะสม	กม./ชม. 3-5
สมรรถนะการทำงาน	ไร่/ชม. 4-8 *
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	ลิตร/ไร่ 2-4 *
อัตราการสูญเสีย	น้อยกว่า 5% *
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	1
ผู้ผลิต	บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

* ขึ้นอยู่กับสภาพแปลงและสภาพพืชที่เก็บเกี่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

สนใจติดต่อ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

126 หมู่ 1 ถ.พินธุโลก-วังทอง ต.สมอแข อ.เมือง จ.พินธุโลก 65000

โทรศัพท์ 055-313108,055-313109 โทรสาร 055-313105

Email: sale@kpn.co.th URL: <http://www.kpn.co.th>

